



品名	ミニドウコンディショナー (2室独立式)	
機種名	QBD-208DCLS2	
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	700×800×1063 (突起物除く)
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	各室460×590×270
有効内容積 (L)	各室74L	
收容能力	フランス天板 (六取天板) 65mmピッチ4枚×2室	
製品質量 (kg)	130	
材質	外装	正面・側面・天 ステンレス鋼板 背面・底面 亜鉛鉄板
	内装	ステンレス鋼板
	扉	外面 ステンレス鋼板 裏面 ステンレス鋼板
	断熱材	マグネット式パッキン付き2枚 硬質発泡ポリウレタン
冷却性能	周囲温度 30℃ (無負荷)	温度 -15℃~40℃ 湿度 ~90%
	圧縮機公称出力	140W×2
冷却装置	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式
	冷媒	HFC-134a
加熱装置	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示
	加熱器	ヒーター 100V 350W×2 強制循環式
加湿装置	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示
	加湿器	スプレー式
電源	湿度制御	マイコン制御 デジタル湿度表示
	給水方式	給水タンク式
電気特性	適用ブレーカー	単相100V 15A 50/60Hz
	適用コンセント	2極 15A 125V
	許容電圧範囲 (V)	90~110
使用周囲温度 (°C)	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A) 3.9/3.4 始動電流 (A) 23.3/23.3 消費電力 (W) 287/304 力率 (%) 73.6/89.4
	加熱時 (50/60Hz)	運転電流 (A) 7.0/7.5 消費電力 (W) 680/734 力率 (%) 97/98
	放熱量 50/60Hz	480/600W
	脚・調節範囲	50~75mm
付属品	トレイ受具8組・給水タンク・排水皿	
その他	凝縮器フィルター	

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。
 ※六取天板 (380×530×40) フランス天板 (400×600×25) はオプション部品です。
 ※本製品はパン生地の解凍・発酵専用ですので他の用途にはご使用いただけません。
 ※周囲環境温度・湿度・給水温度等により温度・湿度が設定値通りに維持できないことがあります。
 (特に寒冷地など)



吸込
吹出

日付 2012・03・26	1/20	整理No.
		図面番号